

Gf-AP Large Glasfaser-Abschlusspunkt

Der d.center® Gf-AP Large ist ein Qualitätsprodukt, welches viele innovative und praxisbewährte Eigenschaften in sich vereint. Er ermöglicht das Management von bis zu 144 Glasfasern, integriert in ein robustes, geschütztes Gehäuse aus Polycarbonat mit Schutzart IP 54. Er zeichnet sich aus durch leichtes Handling, einfache Installation und hohe Flexibilität bei einem hohen Qualitätsanspruch an die Aufnahme, Verlegung und Inbetriebnahme von filigraner Glasfasertechnik.

Vorteile

▲ Flexibilität - bis ins Detail

- Zu- und Abgang von Kabeln/Mikrorohren Ø 7, 10, 12, 16 mm unten links
- Bewährtes Fasermanagementsystem mit Sockel und Spleißkassetten
- Steckplatz für bis zu 24 Kupplungen (SC/LC/E2000)
- Ausbauvarianten: Mit Kassetten, verschiedener Kupplungsanzahl oder farbigen Pigtails
- Aufnahme von handelsüblichen Einzelzugabdichtung

▲ Einsatzbereich und Förderfähigkeit

- Übergabe zum Kundennetz
- Förderfähig für Einfamilien- /Mehrfamilienhaus und/oder Firmenkundenbereich
- Anwendbar für Steckverbindung, Fusionsspleiß und Splitter
- Einsatz als Spleißverteiler oder Spleiß-Patchverteiler möglich

▲ Stabilität und Sicherheit - bei Installation und im Betrieb

- Optimales Fasermanagement durch Führung in Gehäuse
- Einhaltung der Mindestbiegeradien
- Abgangskabel geschützt & sortiert durch Abgangsdichtung
- Austausch von Kupplungen während des laufenden Betriebs



▲ Gf-AP PURO Large geschlossen



▲ Standard Spleiß-Patchverteiler

Technische Daten

Bezeichnung	Gf-AP Large
Größe B x H x T	223 x 320 x 93mm
Gewicht	ca. 1,2kg
Material Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse	lichtgrau (RAL 7035)
Zugangskabel/-mikrorohr	1 x Ø7, 10, 12, 16mm
Abgangskabel/-mikrorohr	48 x Ø1,8 – 3,4mm 1 x Ø7, 10, 12mm
Schließung	Plombierbar, Senkplomben, Torxschraube
Faser- und Kupplungsanzahl	Standard: maximal 72 Fasern & 24 Kupplungen Erweiterung (SVt) : maximal 144 Fasern & 12 Kupplungen
Kupplungsfeld	LC Duplex, SC Simplex, E2000 (eingeschränkt) oder gemischt
Stoßfestigkeit	IK08
Schrauben	rostfrei
Temperaturbereich	-33° bis 70° C
Schutzart	IP54
Durchmesser Abgangskabel	1,8 – 3,4mm
Brandschutzklasse	UL94 V-2

Lieferumfang

- ▲ 1 x Gehäuse mit Deckel
- ▲ 1 x Spleißkassettensockel mit Spleißkassette
- ▲ 2 x Dichtungselemente für Kabelabgang
- ▲ 1 x Befestigungsschraube für Zugentlastung
- ▲ 2 x Zugentlastungsblech für Ø 10 mm, Ø 12 mm
- ▲ Montagesatz für Wandmontage (Schrauben, Dübel)
- ▲ Installationsanleitung (Online-Version)
- ▲ Farbige Pigtails (optional)

Kennzeichnungen

- ▲ Laserschutzsymbol